



Technische Daten Ledvance LED Deckenstrahler  
Biolux DN150 20W 1800lm 60D - 927-965  
Abstimmbares Weiß | 175,4mm - Ausschnitt 165mm  
- Zigbee Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237918                        |
| EAN                                     | 4058075400733                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W TW |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |

## Technische Informationen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung                     |
| Schwenkbar               | Nein                                     |
| Technologie              | LED Integriert                           |
| Watt                     | 20                                       |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                  |
| Dimmbar                  | Dimmbar                                  |
| Farbcode                 | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99                                    |
| Helle Farbe              | Weiß                                     |
| Farbsteuerung            | Einstellbares Weiß                       |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                                       |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Inkl. Treiber                             | Ja                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                              |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1800                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 90                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 150                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Reflektoroberfläche                       | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler              |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 165                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Product Serie       | BIOLUX                   |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Höhe (mm)        | 98.9  |
| Durchmesser (mm) | 175.4 |

## Warum BudgetLight?

## Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**

Kein Sensor



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**