



Caractéristiques Sylvania Spot  
Encastrable LED Start 150 Aluminium  
Blanc 12W 1250lm 74D - 840 Blanc  
Froid | Diamètre 150mm - IP54 -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255210                         |
| EAN                          | 5410288303338                  |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DNLT 150 IP54 1250 840 DALI |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                       |
| Puissance (W)                     | 12                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui, Dali                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 74                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1250                                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 104.166666666667                               |
| Facteur de puissance        | >0.98                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Opale                                          |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Montage                       | Encastré               |
| Place nécessaire (mm)         | 150                    |
| Indice de Protection          | IP54                   |
| Protection Impacts            | IK07                   |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40           |
| Logement                      | Aluminium              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                  |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector] |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 45  |
| Diamètre (mm) | 165 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**