



Caractéristiques Philips LED Pendant RC531B TrueLine 15W 4000K 1500lm Aluminum | Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 237449 |
| EAN | 8718699964047 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
| Product Serie | Panel Led |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 15 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1500 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Driver Inclus | Oui |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Acier |
| Couleur du boîtier | Aluminium |

Dimensions

| | |
|---------------------------|-----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x7.5cm |
| Longueur (mm) | 1197 |
| Largeur (mm) | 75 |
| Hauteur (mm) | 90 |

Informations du capteur  **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**