



## Caractéristiques Philips TrueLine Dalle LED SM530C 25W 930 3400lm – avec détecteur

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 243294                                 |
| EAN                          | 8718699980238                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM530C LED34S/930 SRD U4 PI3 L1170 ALU |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |
| Product Serie                | Panel Led                              |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 25               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400             |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136                              |
| Indice de Protection        | IP20                             |
| Protection Impacts          | IK02                             |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Facteur de puissance        | >0.90                            |
| Référence Article           | Panneau LED                      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | -10 to +25                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Aluminium                             |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Dimensions du Panneau LED | 117x5.5cm |
| Longueur (mm)             | 1170      |
| Largeur (mm)              | 55        |
| Hauteur (mm)              | 88        |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>                |  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b> |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b> |  <b>Eclairage LED durable</b>     |

