



## Caractéristiques LED Rail De Fixation Suspendu Blanc 40/50/60/70W 13650lm 90D - 840 Blanc Froid | 1500mm - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 254696                                                                                              |
| EAN                          | 8719157065733                                                                                       |
| Marque                       | Noxion                                                                                              |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Linear Light NX-Line V3.0 Module 1500mm DIP 40/50/60/70W 4000K WD90 WH DALI (Indi. Lens) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                                                               |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Puissance (W)                     | 70               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 13650            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 195              |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                 |
| Référence Article           | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Trunking                        |
| Connexion du Luminaire        | Plug-in 230V                    |
| Couverture Optique            | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Indice de Protection          | IP40                            |
| Protection Impacts            | IK04                            |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Product Serie                 | NX-Line                         |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 77   |
| Hauteur (mm)  | 70   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**